

## LMK 系列



产品型号		LMK-2P	LMK-3P
外形尺寸(毫米)		34.5 × 34.5 × 52.5	
触点形式		2Z 2H 2D	3Z 3H 3D
触点材料		银合金	
触点容量阻性		10A/28VDC 10A/250VAC	
线圈功率	DC(W)	1.5W	
	AC(VA)	2.5VA	
线圈电压	DC(V)	6~220V	
	AC(V)	6~380V	
吸合电压		DC 75% AC 80%	
释放电压		DC 10% AC 30%	
最大电压		110%	
接触电阻		100m	
介质耐压	开路触点间	1200VAC 50Hz/1min 漏电流	
	触点组间	1500VAC 50Hz/1min 漏电流	
	线圈触点间	1500VAC 50Hz/1min 漏电流	
绝缘电阻		100M	
工作寿命	电气(次)	10 <sup>5</sup> Times(频率: 通1次/1S, 断1次/1S)	
	机械(次)	10 <sup>6</sup> Times(频率: 300次Time/1min)	
环境温度		-25 ~+55	
引出端形式		插入式Insert type	
配用插座		LPF083A LPF083A-E LPL08	LPF113A LPF113A-E LPL11
产品重量(g)		76g	80g
同类型参照		JTX通用	

## LMK 安装尺寸和接线图

