

LJQX、LJTX 系列



产品型号	LJQX-10F		LJTX
外形尺寸(毫米)	34.5 × 34.5 × 53		
触点形式	2Z 2H 2D		3Z 3H 3D
触点材料	银合金		
触点容量阻性	5A/28VDC 5A/250VAC		
线圈功率	DC(W)	2W	
	AC(VA)	3.5VA	
线圈电压	DC(V)	6~220V	
	AC(V)	6~380V	
吸合电压	DC 75% AC 80%		
释放电压	DC 10% AC 30%		
最大电压	110%		
接触电阻	100m		
介质耐压	开路触点间	1200VAC 50Hz/1min 漏电流	
	触点组间	1500VAC 50Hz/1min 漏电流	
	线圈触点间	1500VAC 50Hz/1min 漏电流	
绝缘电阻	100M		
工作寿命	电气(次)	10 ⁶ Times(频率:通1次/1S,断1次/1S)	
	机械(次)	10 ⁸ Times(频率:300次/1min)	
环境温度	-25 ~+55		
引出端形式	插入式		
配用插座	LPF083A LPF083A-E LPL08		LPF113A LPF113A-E LPL11
产品重量(g)	76g		76g
同类型参照			

LJQX-10F、LJTX 安装尺寸和接线图

