

## LJQX-15F 系列



产品型号		LJQX-15F(T90)	LJQX-16F(T91)
外形尺寸(毫米)		32×26.5×18.7	32×26.5×27.9
触点形式		1Z 1H 1D	
触点材料		银合金	
触点容量阻性		30A/40A/28VDC 30A/40A/250VAC	
线圈功率	DC(W)	≤0.9W	
	AC(VA)	/	
线圈电压	DC(V)	6~48V	
	AC(V)	/	
吸合电压		DC≤75%	
释放电压		DC≥10%	
最大电压		110%	
接触电阻		≤100mΩ	
介质耐压	开路触点间	≥1200VAC 50Hz/1min 漏电流 1mA	
	触点组间	/	
	线圈触点间	≥1500VAC 50Hz/1min 漏电流1mA	
绝缘电阻		≥100MΩ	≥100MΩ
工作寿命	电气(次)	10 <sup>5</sup> Times(频率: 通1次/1S, 断1次/1S)	
	机械(次)	10 <sup>6</sup> Times(频率: 300次/1min)	
环境温度		-25℃~+55℃	
引出端形式		焊接式	
配用插座		/	
产品重量(g)		25g	30g
同类型参照		T90	T91

### LJQX-15F(T90)、LJQX-16F(T91) 安装尺寸和接线图

