

L A F 系列



类别	液面控制器		液面控制器
型号	LAFR-1		LAFS-GP
外形尺寸 (毫米)	61.0H × 49.0W × 70.0L		50.0H × 40.0W × 58.0L
底座型号	PF083A PF085A		PF03A PF085A
用途型式	一般用	AFR-1	AFS-GP
	高灵敏	AFR-1H	--
	长距离	AFR-1L	--
	低感度	AFR-1S	--
	二线式	AFR-1R	--
额定电压	AC: 110V, 220V, 240V 50/60Hz		AC: 110V, 220V, 240V 50/60Hz
指示灯动作	两只LED灯作状况指示		两只LED灯作状况指示
动作电压	额定电压值的85~110%		额定电压值的85~110%
电极内电压	8VAC (Except Highsensing 24VAC)		8VAC (Except Highsensing 24VAC)
动作电阻	4K min (GENERAL)		4K min (GENERAL)
释放电阻	15K min (GENERAL)		15K min (GENERAL)
反应时间	动作:80ms以下, 释放:160ms以下		动作:80ms以下, 释放:160ms以下
接点容量度	5A, 250VAC (RESISTIVELOAD)		5A, 250VAC (RESISTIVELOAD)
电缆长度	1KM max. (General)		1KM max. (General)
寿命	机械	5 × 10 ⁶ Times	5 × 10 ⁶ Times
	电气	10 ⁵ Times	10 ⁵ Times
绝缘电阻	100M SDC 500V) Min.		100M DC 500V) Min.
耐电硬度	1500VAC, 50/60Hz, For 1 Minute		1500VAC, 50/60Hz, For 1 Minute
消耗功率	3.2VA		3.2VA
使用环境温度	-10 ~+55		-10 ~+55
使用环境湿度	45~85% RH		45~85% RH
重量	200g		200g

安装尺寸和接线图

